



# Produktspezifikationen



Profi-Produktpalette

## Super Charge®

Wynn's Super Charge® ist ein öllösliches Additiv, das entwickelt wurde um die Viskositätseigenschaften der Motorenöle bei hohen Temperaturen zu verbessern und um Öllecks zu stoppen.

### Eigenschaften

- ✓ Erhält den Öldruck bei hohen Öltemperaturen.
- ✓ Verbessert die Kompression und Leistung von Gebrauchsmotoren.
- ✓ Verringert Ölverbrauch und Abgasrauch.
- ✓ Stoppt und verhindert Öllecks ohne Ausbau.
- ✓ Vermindert Motorgeräusche.
- ✓ Verringert Reibung und Verschleiß bei Schwerbelastung auf Grund des Festschmierfilms.
- ✓ Verlängert die Lebensdauer des Motors.
- ✓ Ist verträglich mit allen mineralischen und synthetischen Einbereichs- und Mehrbereichsölen.
- ✓ Ist neutral gegenüber Katalysatoren.

### Anwendungen

- ✓ Wirksam bei Schwerbeanspruchung und hohen Temperaturen.
- ✓ Besonders geeignet für ältere Motoren.
- ✓ Wirksam bei übermäßigen Lecks an Gummi-Ventilschaftabdichtungen.
- ✓ Empfohlen für alle Benzin- und Dieselmotoren von Fahrzeugen und stationären Anlagen mit hohem Ölverbrauch, niedrigem Öldruck und niedriger Kompression.

### Technische Daten

Aussehen	: gelbe Flüssigkeit
Dichte bei 20°C	: 0,849 kg/dm <sup>3</sup>
Viskosität bei 100°C	: 195 mm <sup>2</sup> /s

Wynn's Belgium bvba – Industriepark West 46 – B-9100 Sint-Niklaas / Belgium  
 Tel: 32-3-766.60.20 - Fax: 32-3-778.16.56 – E-mail: [mail@wynns.eu](mailto:mail@wynns.eu) – Website: [www.wynns.eu](http://www.wynns.eu)

Diese Angaben über Eigenschaften und Anwendung der genannten Erzeugnisse geben wir nach bestem Wissen aufgrund unserer Entwicklungsarbeiten und praktischen Erfahrungen. Da jedoch wegen der Vielseitigkeit der Anwendungsmöglichkeiten die Darstellung aller Einzelheiten nicht möglich ist, kann eine Verbindlichkeit und Haftung hieraus nicht übernommen werden. Bei Erscheinen einer durch technischen Fortschritt bedingten Neuauflage verlieren die vorstehenden Angaben ihre Gültigkeit.



# Produktspezifikationen

Brechungsindex bei 20°C : 1,47

## Gebrauchsanweisung

- ✓ Bei warmem Motor den Inhalt dem Motoröl begeben.
- ✓ Eine Dose von 1 Liter ist ausreichend um Minimum 15 Liter Öl zu behandeln.

## Verpackung

PN 51395 – 12x1 l – EN/FR/DE/NL/ES/IT

## Anmerkung

Behebt keine mechanischen Schäden.

Wynn's Belgium bvba – Industriepark West 46 – B-9100 Sint-Niklaas / Belgium  
Tel: 32-3-766.60.20 - Fax: 32-3-778.16.56 – E-mail: [mail@wynns.eu](mailto:mail@wynns.eu) – Website: [www.wynns.eu](http://www.wynns.eu)

Diese Angaben über Eigenschaften und Anwendung der genannten Erzeugnisse geben wir nach bestem Wissen aufgrund unserer Entwicklungsarbeiten und praktischen Erfahrungen. Da jedoch wegen der Vielseitigkeit der Anwendungsmöglichkeiten die Darstellung aller Einzelheiten nicht möglich ist, kann eine Verbindlichkeit und Haftung hieraus nicht übernommen werden. Bei Erscheinen einer durch technischen Fortschritt bedingten Neuauflage verlieren die vorstehenden Angaben ihre Gültigkeit.